



DEGSON®

Клеммник на DIN рейку типа PC10-01P



Материал

Корпус (1): полиамид PA66, отвечает требованиям стандарта UL94V-0.

Зажимы (2): никелированная латунь.

Перемычка (3): медь.

Винты (4): M4 никелированная латунь.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение: UL=600В, VDE=800В.

Номинальный ток: UL=65А, VDE=57А.

Предельное импульсное напряжение: ~ 8000В в течении 3 минут.

Сопротивление изоляции: 5000 Мом при 1000В.

Сечение провода: 0,2 ~ 10 мм².







Механические характеристики

Усилие при закручивании: 1.2 Нм.

Длина наконечника на проводе: 10 мм.

Габариты: 46.0x42.5x10.2 мм.

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +105°C.



РАЗРЕЗ А-А

Размеры в миллиметрах.

МАРКИРОВКА



Серия Максимальная толщина провода, мм

Количество контактов

Тип шага

Цвет корпуса



1 СЕРЫЙ	7 ПРОЗРАЧНЫЙ
2 СИНИЙ	8 ЖЕЛТЫЙ
3 ЧЕРНЫЙ	9 БЕЛЫЙ
4 ЗЕЛЕНый	10 ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНый
5 ОРАНЖЕВый	11 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый
6 КРАСНый	