



Шаг: 5.0 мм.

## Характеристики:

| Электрические                   |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Стандарт                        | UL                              | IEC                 |
| Номинальное напряжение          | 300 В                           | 250 В               |
| Номинальный ток                 | 16 А                            | 15 А                |
| Сечение проводов                | 22-14AWG                        | 1.5 мм <sup>2</sup> |
| Выдерживаемое напряжение        | АС 2000 В/ 1 мин.               |                     |
| Механические                    |                                 |                     |
| Крутящий момент                 | 0.4 Нм (3.5 футов на дюйм)      |                     |
| Температура окружающей среды    | -30°C~+120°C                    |                     |
| Длина снятия изоляции с провода | 5-6 мм                          |                     |
| Размеры                         |                                 |                     |
| Шаг                             | 5.0 мм (0.197")                 |                     |
| Количество контактов            | 2Р-24Р                          |                     |
| Материал                        |                                 |                     |
| Корпус                          | РА66 UL94V-0                    |                     |
| Винты                           | М2.5, сталь, хром+цинк покрытие |                     |
| Клеммы и выводы                 | луженная латунь                 |                     |
| Прижимная планка                | нержавеющая сталь               |                     |



N - количество контактов



## МАРКИРОВКА

|                |                      |              |       |       |        |         |           |         |            |        |       |
|----------------|----------------------|--------------|-------|-------|--------|---------|-----------|---------|------------|--------|-------|
| Серийный номер | Количество контактов | Цвет корпуса | 1     | 2     | 3      | 4       | 5         | 6       | 7          | 8      | 9     |
|                |                      |              | СЕРЫЙ | СИНИЙ | ЧЕРНЫЙ | ЗЕЛЕНый | ОРАНЖЕВый | Красный | ПРОЗРАЧный | ЖЕЛТый | БЕЛый |

По желанию заказчика

Размеры в миллиметрах.