



Монтажный корпус выполнен из пластика. Для крепления монтажного корпуса использовать стандартные винты.

Настройка антенны производится с помощью антенны. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты.

С помощью антенны производится настройка антенны. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты.



С помощью антенны производится настройка антенны. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты. Для настройки антенны использовать стандартные инструменты.

Основные технические параметры

Длина антенны, мм	40-100
Максимальная мощность, Вт	100-1000
Максимальная частота, МГц	1-100
Средняя частота, МГц	100-1000
Максимальная длина волны, м	100
Максимальная частота, МГц	100-1000
Максимальная частота, МГц	100-1000
Максимальная частота, МГц	100-1000
Максимальная частота, МГц	100-1000
Максимальная частота, МГц	100-1000



Внутренние устройства



Конденсатор вентилятора, размеры

Емкость, мкФ	450 В AC			250 В AC		
	12 мм	16 мм	18 мм	12 мм	16 мм	18 мм
1	30	11	22	37	16	36
1.5	30	15.5	34	37	16	36
2	30	16	35	38	16	36
3	30	16	35	37	16	36
5	47	20.5	43	37	16	36
6	47	21	43	47	17	37
10	47	21	43	47	17	37
12	50	25	50	47	27	40
15	50	26	40	50	28	52
18	50	26	40	50	28	52
20	50	26	40	50	28	52
25				50	28	52
30				50	28	52



Резьбовая
часть



CBR01-1



CBR01-1