


Шаг: 7.5 мм.




Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	250 В
Номинальный ток	16 А	24 А
Сечение проводов	22-14AWG	2.5 мм ²
Выдерживаемое напряжение	АС 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Крутящий момент	0.5 Нм (4.4 футов на дюйм)	
Температура окружающей среды	-30°C~+120°C	
Длина снятия изоляции с провода	5-6 мм	
Размеры		
Шаг	7.5 мм (0.295")	
Количество контактов	2P-24P	
Материал		
Корпус	PBT UL94V-0	
Винты	М3, сталь, хром+цинк покрытие	
Клеммы и выводы	луженная латунь	
Прижимная пластина	нержавеющая сталь	



N - количество контактов

Монтажные отверстия на печатной плате



МАРКИРОВКА

[] - [] P - [] - [] [] [] []		По желанию заказчика		
Серийный номер	Количество контактов	Цвет корпуса		
		1 СЕРЫЙ	4 ЗЕЛЕНый	7 ПРОЗРАЧный
		2 СИНИЙ	5 ОРАНЖЕВый	8 ЖЕЛТый
		3 ЧЕРный	6 КРАСный	9 БЕЛый

Размеры в миллиметрах.