

Прочий кабель

TC4, USB, CCC

Кабель телефонный (TC4)

Описание

Плоский 4-х проводной многожильный телефонный кабель.

Характеристики

Модификации продукта: TC4 – 26T W/G/B

Цвет: белый(W), серый(G), черный(B)

Производитель: Тайвань

Диаметр жилы: 0,12мм.

Стандартная упаковка: бухта 100м.



Серия TC4

Кабель USB (USB-4C)

Материал:

Изолятор: PVC

Проводник: луженая медь, 2 провода
диаметр 0,5мм.
сечение 0,20T/7(24AWG);
или
диаметр 0,28мм.
сечение 0,127T/7(28AWG)

Электрические характеристики

Напряжение: 30 В

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: 60°C

Внешний диаметр: 4,4мм.



USB-4C

Кабель для аудио-видео (CCC-4SF)

Описание

Кабель для аудио-видео (CCC-4SF) представляет из себя плоский 4-х проводной многожильный кабель. Каждый центральный провод (материал: медь, многожильная) имеет собственный экран (материал: медь).

При необходимости можно легко и быстро разделить 4-х проводной кабель на одиночные провода.

Количество проводов.

Стандартная упаковка: 100м.

Примечание: продается кратно 10м.

Материал

Изолятор: ПВХ

Цвет: черный

Физические характеристики

Сечение центральное: 0,12 x 10 (мм)

Сечение экрана: 0,12 x 80 (мм)

Электрические характеристики

Сопротивление погонное: 0,16 Ом/м (20 ±2°C)

Сопротивление изоляции: 100MOM (DC500 V)

Емкость: 120 пФ/м при 1кГц



CCC-4SF

Кабель коммуникационный (СС-Г)

Этот кабель представляет из себя многопроводный с количеством проводов от 3 до 37, экранированный кабель. Многожильный центральный проводник изготовлен из луженой меди. Экран этого кабеля изготовлен из алюминиевой фольги, а заземляющий провод, расположенный рядом, изготовлен из твердой луженой меди.

Компьютерный коммуникационный кабель используется для передачи данных и управления, а также в системах безопасности.

Стандартная упаковка: 50м.

Материал

Сечение: 7/0,127 мм

Температура: 75°C

Проводник: многожильная луженая медь
сечение 7/0,127мм

Температура: 75 °C

Изолятор: SR-PVC

Оплетка: луженая медь

Оболочка: PVC

Рабочая температура: -20...+60°C

Кабель коммуникационный

Модификации продукта*

Код продукта	Кол-во проводников	Длина, м	Диаметр изоляции, внешний	Диаметр изоляции жилы, мм	Макс. емкость (pF/ft)
ССС-2G	2	50	3.4	0.65	51
ССС-3G	3	50	3.5	0.65	51
ССС-4G	4	50	3.6	0.65	51
ССС-9G	9	50	4.6	0.75	47
ССС-12G	12	50	4.2	0.65	47
ССС-15G	15	50	5.6	0.75	47
ССС-18G	18	50	6.1	0.75	47
ССС-25G	25	50	5.6	0.75	47
ССС-37G	37	50	8.6	0.8	47



ССС-37G

Стандартный цвет: серый

* цвет: черный, зеленый, красный, желтый, синий