



# Герметичные кабельные вводы

## Серия PG

Пластиковые гермовводы с уплотнением и затяжными гайками, предназначенные для герметизации кабельных соединений.

Используются для герметизации кабельных соединений в местах ввода кабелей в герметичные корпуса (металлические и пластиковые) приборов и устройств.

### Характеристики

- Обеспечивается полная защита от проникновения в герметизируемый корпус пыли и влаги (класс защиты IP68);
- Предназначены для герметизации мест ввода кабелей в корпуса приборов и устройств;
- Материал – нейлон UL94-2.

| Модель | D1    | D2    | L    | T    | W    | Диаметр кабеля, мм |
|--------|-------|-------|------|------|------|--------------------|
| PG7    | 8,0   | 12,9  | 8,0  | 5,3  | 21,0 | 3,0 - 4,3          |
| PG9    | 10,35 | 15,29 | 8,2  | 5,1  | 23,4 | 4,0 - 6,4          |
| PG11   | 13,2  | 18,9  | 8,2  | 5,2  | 26,6 | 5,0 - 7,5          |
| PG13.5 | 15,2  | 20,2  | 9,43 | 6,2  | 29,5 | 6,0 - 11,0         |
| PG16   | 17,45 | 22,6  | 9,7  | 6,35 | 33,1 | 10,0 - 13,0        |
| PG21   | 22,1  | 28,6  | 10,8 | 7,3  | 39,1 | 18,0 - 24,0        |
| PG29   | 29,43 | 36,8  | 11,0 | 8,0  | 50,1 | 18,0 - 24,0        |

