

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ
СЕРИИ СИЗ И СИЗ-Л

Сертификат ТР ТС



Применение

- Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора.



Материалы

- Коническая пружина выполняется из оцинкованной стали.
- Корпус из нейлона, не поддерживающего горение.
- Контактная часть: стальная оцинкованная пружина.
- Материал корпуса: ПВХ, не поддерживающий горение.

Назначение



Для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов.

Преимущества

- При монтаже не требуется использование специального инструмента.
- Быстрота монтажа и возможности многократного использования.
- Зажимы упакованы в плотный полиэтиленовый пакет. На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.
- Корпус СИЗ-Л имеет крылья для увеличения рычага и силы крутящего момента, что облегчает монтаж проводов больших сечений.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +150
Степень защиты	IP30

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Суммарное максимальное сечение, мм²	Суммарное минимальное сечение, мм²	Цвет изоляции
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1 3,0 мм² серый (50 шт) TDM	SQ0519-0006	3	1	серый
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4,5 мм² синий (50 шт) TDM	SQ0519-0007	4,5	2,5	синий
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 5,5 мм² оранжевый (50 шт) TDM	SQ0519-0008	5,5	2,5	оранжевый
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 11,0 мм² желтый (50 шт) TDM	SQ0519-0009	11	3,5	желтый
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-5 20 мм² красный (50 шт) TDM	SQ0519-0010	20	5	красный
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-Л-2 12 мм² с лепестками синий (50 шт) TDM	SQ0519-0012	12	4,5	синий
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-Л-3 15 мм² с лепестками белый (50 шт) TDM	SQ0519-0013	15	5	белый
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-Л-4 20 мм² с лепестками красный (50 шт) TDM	SQ0519-0014	20	7	красный

Количество в индивидуальной упаковке – 50 штук.