



TMT47503

Цифровой мультиметр с истинным среднеквадратичным значением на 6000 отсчетов.

Бесконтактное обнаружение напряжения.

Различает живая линия или нейтральная линия.

Напряжение постоянного тока: 600 мВ/6 В/60 В/
600 В/1000 В $\pm(0,5\% + 3)$.

Напряжение переменного тока: 6 В/60 В $\pm(0,8\% + 3)$
600В/750В $\pm(1,0\% + 10)$.

Постоянный ток: 60 мкА/60 мА/600 мА $\pm(0,8\% + 3)$
10А $\pm(1,2\% + 3)$.

Переменный ток: 60 мА/600 мА $\pm(1,0\% + 3)$ 10А $\pm(1,5\% + 3)$.

Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/
6 МОм $\pm(0,8\% + 3)$ 60 МОм $\pm(1,0\% + 30)$.

Емкость: 10нф $\pm(4,0\% + 30)$ 100нф/1000нф/10мкФ/100мкФ/
1000мкФ $\pm(4,0\% + 3)$ 10мф/100мф $\pm(5,0\% + 3)$.

Частота: 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/
1000 кГц/10 МГц $\pm(1,0\% + 3)$.

Рабочий цикл: 1%~95% $\pm(2,0\% + 3)$.

Тест диодов. Хранение данных
С функцией подсветки, вспышки и
индика

Упаковано в цветную коробку.

Комплектация: мультиметр, защитный чехол,
измерительные щупы, термопара
инструкция пользователя.