FORYARD Светодиоды (фотодиоды)

LL-050

LL-051

LL-052 

LL-053

Модель	FYL-3012PD1A	
Напряжение разомкнутой цепи	H=5.0мВт/см^3	Тип=400мВ
Ток короткого замыкания	H=5.0	Тип=2мкА
Обратный темновой ток	V_R=10В H=0	Max=10нА
Обратный световой ток	V_R=5В H=5	Тип=3.5мкА
Обратное напряжение пробоя	I_R=100мкА H=0	Мин=35В
Tr Tf	V_R=10В R_L=1ком	6нсек
Длина волны λp		940нм
Угол обзора 2 θ ½ (град.)		35



Модель	FYL-5012PD1C	
Напряжение разомкнутой цепи	H=5.0мВт/см^3	Тип=400мВ
Ток короткого замыкания	H=5.0	Тип=2мкА
Обратный темновой ток	V_R=10В H=0	Max=10нА
Обратный световой ток	V_R=5В H=5	Тип=3.5мкА
Обратное напряжение пробоя	I_R=100мкА H=0	Мин=35В
Tr Tf	V_R=10В R_L=1ком	6нсек
Длина волны λp		940нм
Угол обзора 2 θ ½ (град.)		35



Модель	FYL-3522PD	
Напряжение разомкнутой цепи	H=5.0мВт/см^3	Тип=350мВ
Ток короткого замыкания	H=5.0	Тип=75мкА
Обратный темновой ток	V_R=10В H=0	Max=30нА
Обратный световой ток	V_R=5В H=5	Тип=120мкА
Обратное напряжение пробоя	I_R=100мкА H=0	Мин=35В
Tr Tf	V_R=10В R_L=1ком	6нсек
Длина волны λp		940нм
Угол обзора 2 θ ½ (град.)		140



Модель	FYL-4802PD	
Напряжение разомкнутой цепи	H=5.0мВт/см^3	Тип=350мВ
Ток короткого замыкания	H=5.0	Тип=75мкА
Обратный темновой ток	V_R=10В H=0	Max=30нА
Обратный световой ток	V_R=5В H=5	Тип=120мкА
Обратное напряжение пробоя	I_R=100мкА H=0	Мин=35В
Tr Tf	V_R=10В R_L=1ком	6нсек
Длина волны λp		940нм
Угол обзора 2 θ ½ (град.)		140



Примечание:
1. Все размеры в миллиметрах (дюймах).
2. Допуск ±0.25мм (0.01") если не указано иное.
3.Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

irlatron.ru